

NOVITROL® 483

TYYPPI	Valmis vesiliukoinen, pitkävaikutteinen desinfiointiliuos, joka antaa myös pitkäaikaisen suojan.
SOVELTUVUUS	NOVITROL 483 soveltuu puu- ja mineraalipohjaisten materiaalien sekä rakenteiden pintojen käsittelyyn. Käytetään rakennusmateriaalien ja rakenteiden suojaukseen. NOVITROL 483 tehoaa bakteereihin, hiivoihin, homeisiin, viruksiin ja leviin.
TEKNISET TIEDOT	
Annostus	NOVITROL 483 on käyttövalmis liuos.
Tiheys	n. 1000 kg/m ³
Liukoisuus	Liukenee veteen ja alkoholiin.
Varastointi ja kuljetus	Suojattava pakkaselta (jäätty). Pakkaukset: 1, 5, 10 ja 25 l.
Varastointikestävyys	Vähintään 24 kk
Leimahduspiste	Ei palava
Käyttöturvallisuus	Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. Roiskeet iholta huuhdeltava välittömästi runsaalla määrällä vettä. Käytettävä sopivaa suojavaatetusta, suojakäsineitä ja silmien tai kasvojen suojainta. Ruiskutettaessa käytettävä sopivaa hengityksensuojainta. Käytettävä sopivaa säilytystapaa ympäristön likaantumisen ehkäisemiseksi.
KÄYTTÖOHJEET	NOVITROL 483 voidaan levittää käsiteltäville pinnoille siveltimellä, maalaustelalla, kumilastalla, upottamalla tai ruiskuttamalla (suojaimet !). Liuosta levitetään imukykyisille puu- ja kiviainepinnoille 2 - 4 dl/m ² . Vaikutus mikrobikasvuisilla alustoilla ilmenee välittömästi hajunmuodostuksen loppumisena. NOVITROL 483:a voidaan käyttää myös valmiin pesuaineliuoksen tapaan homeisten pintojen, kuten maalattujen julkisivujen samanaikaisessa puhdistuksessa ja home - suojauksessa harjaamalla. Likaantunut liuos poistetaan, mutta käsiteltyjä pintoja ei huuhdella vedellä.